

AG CENTRUM

Благодаря более чем 20 летнему опыту в отрасли автогаза, мы хорошо знаем потребности и ожидания клиентов. Поэтому в нашем предложении вы найдете полный ассортимент мировых производителей, необходимый для монтажа газобаллонного оборудования LPG и CNG. Выбор электронных блоков управления Zenit и предлагаемых нами компонентов - это гарантия качества, подтвержденная многолетним доверием как водителей, так и мастеров-наладчиков.

Полный список продуктов, предлагаемых компанией AG Centrum доступен на сайте: www.agcentrum.pl



HERCULES



Zenit это марка, которой доверяют пользователи уже в более чем 50 странах мира. Это единственный бренд, который был протестирован авторитетами в области автомобилестроения. Кроме того, Zenit получил многочисленные награды на международных выставках. Наше оборудование и компоненты LPG и CNG характеризуются инновационными техническими решениями, благодаря чему обеспечивают двигателям автомобилей с установкой ГБО очень хорошие показатели в работе и долгий срок службы. Наши стандарты качества подтверждены полученным сертификатом ISO 9001:2015 и сертификатом на монтаж ГБО, выданным Министерством Инфраструктуры.



Присоединяйтесь к нам!

AG Centrum
Chorzowska 11A
26-600 Radom
Польша
+48 (48) 322 27 20
agc@agcentrum.pl

Техническая поддержка:
+48 800 70 30 39, +48 606 145 996

www.agcentrum.pl





Производительность **инжекторов** GISM-13100/3110 для выбранных диаметров жиклеров:

Жиклер 1,9 мм	до 20 ЛС на цилиндр
Жиклер 2,1 мм	от 17 до 27 ЛС на цилиндр
Жиклер 2,4 мм	от 24 до 36 ЛС на цилиндр
Без Жиклер	от 35 до 50 ЛС на цилиндр

В отдельных случаях выбор жиклера может отличаться от указанного в таблице.

Производительность **инжекторов** GISM-13000/3010: от 50 до 60 ЛС на цилиндр.

* (P=1 бар, Упитания=12 В)



HERCULES

Hercules это инжектор с современной уникальной конструкцией, гарантирующей быструю реакцию на управляющий сигнал, точность дозирования газа, линейную рабочую характеристику, очень высокий КПД и самоочищение от загрязнений, при условии правильного монтажа.

HERCULES

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

Инжекторы на провод:

Hercules GISM-13110
Hercules BF GISM-13010

Инжекторы на планке:

Hercules GISM-13100
Hercules BF GISM-13000



Расход регулируемый вкручиваемыми жиклерами (не относится к версии BF).

Встроенный фильтр на входе газа (для жиклеров, устанавливаемых на шине).

Поршень покрыт тефлоном и уникальная конструкция камеры поршня, обеспечивающая долгий срок службы, отличная надежность, устойчивость к загрязнениям и ктяжелым условиям работы.

Доступны как отдельно, так и в планках 2, 3 и 4 цилиндрических планках.

Рекомендуется применение фильтра **Twister**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТОПЛИВО	LPG или CNG
СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ	1,7 Ом
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	2 мс
ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ	0,8 мс
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	150 л/мин
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	0,2 - 4,2 бар
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	4,5 бар
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	DC 6В - 18В
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -40 до +120 °С
РАЗЪЕМ	AMP 282104-1 (тип Valtek)
УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ	Peak&Hold
КОРПУС	нержавеющая сталь
УДОСТОВЕРЕНИЯ	67R-01 П10R-00

СРАВНЕНИЕ ДЛЯ ИНЖЕКТОРОВ HERCULES

МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ [мс]

HERCULES GISM	BARACUDA	YETI	AC W02/03
2,0/0,8	~1,9/1,2	2,0/1,2	2,0/1,0

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД [л/мин]

HERCULES GISM	BARACUDA	YETI	AC W02/03
150	130	140	135

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШКИ [Ом]

HERCULES GISM	BARACUDA	YETI	AC W02/03
1,7	1,9	1,9	1,9